

Produktdatenblatt / Product data sheet

Vorzeltplane UNI / Plain awning canvas

Trärgewebe (K/S) base fabric (w/f)	(DIN ISO 2060)	PES 1100 dtex
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Flächengewicht total weight	(ISO 2286-2)	600 g/m ²
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(ISO 1421-1)	2500/1800 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	250/250 N
Schweißnahthaftung welding adhesion	(ISO 2411)	90 N/5 cm
Temperaturresistenz temperature resistance	(EN 1876-1)	-40°C - +70°C
Brennverhalten flame retardancy	(ISO 3795)	< 100 mm/min.
Lichtechtheit light fastness	(ISO 105 B02)	7-8
Breite width		150 cm
Spezialausrüstung special treatment		Beidseitig lackiert, hohe UV-Beständigkeit, Schimmelresistent, grobe Leinenprägung Both sides lacquered, high UV resistance, mildew resistant, coars linen

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.