

# Produktdatenblatt / Product data sheet

## PVC Transparent 0,5mm

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Material<br>material                           |                     | PVC                 |
| Dicke<br>thickness                             | (DIN EN ISO 2286-3) | 0,50mm              |
| Flächengewicht<br>total weight                 | (DIN EN ISO 2286-2) | 620g/m <sup>2</sup> |
| Höchstzugkraft (K/S)<br>tensile strength (w/f) | (DIN EN ISO 1421-1) | 800/550 N/5 cm      |
| Weiterreißkraft K/S<br>tear resistance (w/f)   | (DIN 53363)         | 105/95 N            |
| Schweißnahthaftung<br>welding adhesion         | (IVK 3.13)          | >100 N/5 cm         |
| Transluzenz<br>translucency                    | (DIN 5036-1)        | 90%                 |
| UV-Beständigkeit<br>UV resistance              | (ASTM D2565)        | 1000h               |
| Temperaturresistenz<br>temperature resistance  | (DIN EN 1876-1)     | -20°C - +70°C       |
| Breite<br>width                                |                     | 140/180cm           |

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.