

Produktdatenblatt / Product data sheet

PVC Transparent 0,8mm

| | | |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Material material | | PVC |
| Dicke thickness | (DIN EN ISO 2286-3) | 0,80mm |
| Flächengewicht total weight | (DIN EN ISO 2286-2) | 1000g/m ² |
| Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f) | (DIN EN ISO 1421-1) | 1280/880 N/5 cm |
| Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f) | (DIN 53363) | 168/152 N |
| Schweißnahthaftung welding adhesion | (DIN53357) | >100 N/5 cm |
| Transluzenz translucency | (DIN 5036-1) | 90% |
| UV Beständigkeit UV resistance | (ASTM D2565) | 1000h |
| Temperaturresistenz temperature resistance | (DIN EN 1876-1) | -20°C - +70°C |
| Breite width | | 140/180cm |

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.

01.04.2024