

# Produktdatenblatt / Product data sheet

## Transluzent / Translucent

Trägergewebe (K/S) base fabric (w/f)		Markenpolyester trade mark polyester
Beschichtungsmaterial coating material		PVC
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	550g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	1000/1000 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S tear resistance (w/f)	(DIN 53363)	170/170 N
Schweißnahthaftung welding adhesion	(DIN53357)	>16 N/5 cm
Temperaturresistenz temperature resistance	(DIN EN 1876-1)	-40°C - +70°C
Lichtdurchlässigkeit light transmission		60%
Spezialausrüstung special treatment		Beidseitig lackiert lacquered on both sides
Breite width		218 cm

Haftungsausschuss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 10%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of +/- 10%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.